

NORLYS Regler 2006

INNHOLDSFORTEGNELSE

DEFINISJONER	2
FORKORTELSER FOR ORGANISASJONER OG ISAF-REGLER	3
EHSC FORKORTELSER FOR SKROG-, RIGG- OG SEILMÅL	4
0 HENSIKT OG KRITERIER.....	4
0.1 HENSIKTEN MED LYS.....	4
0.2 KRITERIER FOR FASTSETTELSE AV LYS-TALL.....	4
1 MYNDIGHET	5
1.1 LYS I NORGE.....	5
1.2 LYS I SVERIGE.....	5
1.3 LYS-SEILING I ANDRE LAND	5
1.4 INTERNASJONAL REPRESENTASJON	5
1.5 JURIDISK ANSVAR	5
2 REGLER OG TOLKNINGER	5
2.1 NORSKE NORLYS REGLER	5
2.2 KUNNGJØRING/SEILINGSBESTEMMELSER	5
2.3 TOLKNING AV LYS-REGEL	5
2.4 KLAGE PÅ LYS-MÅLEBREV.....	5
2.5 ANKE PÅ KLAGEBEHANDLING.....	5
2.6 KLASSEREGLER I RRS	5
2.7 ANSVAR FOR Å OVERHOLDE KLASSEREGLER I RRS	5
2.8 UNNTAK FRA RRS	5
2.9 OSR (SIKKERHETSBESTEMMELSENE)	6
3 FORUTSETNING FOR DELTAGELSE I LYS-SEILAS	6
4 KLASSEREGLER OG GRUNNSTANDARD.....	6
4.1 KLASSEREGLER.....	6
4.2 GRUNNSTANDARD	6
5 LYS-MÅLEBREV.....	6
5.1 GODKJENNELSE AV LYS-MÅLEBREV	6
5.2 GYLDIGHET AV LYS-MÅLEBREV.....	6
5.3 BEGRENSNINGER GITT I LYS-MÅLEBREV	6
5.4 FREMVISNING AV LYS-MÅLEBREV.....	7
5.5 GRUPPER AV LYS-MÅLEBREV	7
5.6 KONTROLL AV BÅT I FORBINDELSE MED KAPPSEILING	7
6 BEGRENSNINGER.....	7
6.1 BÅT MED KLASSEREGLER.....	7
6.2 STORSEIL	7
6.3 FORSEIL	7
6.4 SPINNAKER OG ASYMMETRISK SPINNAKER I LYS-MÅLEBREVET	8
6.5 ASYMMETRISK SPINNAKER FOR BÅTER MED SPINNAKER I LYS-MÅLEBREV	8
6.6 LENSATAKLER OG RULLESEIL	8
6.7 PROPELLER	8
6.8 KJØL.....	8
6.9 MANNSKAPSBEGRENSNINGER	8

7 MELDING OM ALTERNATIV SEILFØRING.....	8
8 SEIL OG UTSTYR OMBORD.....	9
8.1 TILLATTE SEIL	9
8.2 UTSTYR SOM SKAL VÆRE OMBORD VED KAPPSEILING.....	9
9 MÅLING.....	9
9.1 KRAV TIL MÅLING	9
9.2 MÅLERENS HABILITET	9
9.3 BEGRENSNINGSMERKER PÅ MAST OG BOM	9
10 KONTROLL AV DEPLASEMENT	9
10.1 VEIING.....	9
10.2 VÆSKE OM BORD VED MÅLING	10
10.3 UTSTYR SOM FÅR VÆRE OM BORD VED MÅLING	10
10.4 UTSTYR SOM IKKE MÅ VÆRE OM BORD VED MÅLING	10
10.5 FRIBORDSMÅLING FOR KONTROLL AV DEPLASEMENT.....	10
11 RESULTATBEREGNING.....	10
11.1 BEREGNING AV KORRIGERT TID	10
11.2 AVRUNDING AV TIDER.....	10
12 LYS-KATEGORIER OG LYS-KLASSER	10
12.1 LYS-TABELLER.....	10
12.2 BÅT SOM IKKE STÅR I NOEN LYS-TABELL (GRUPPE C-BÅT).....	10
12.3 BLANDING AV LYS-KATEGORIER VED PREMIERING.....	10
12.4 INNDELING I LYS-KLASSER	10
13 STATISTIKK.....	10

DEFINISJONER

Begreper definert i disse regler er angitt med *kursiv*.

<i>Asymmetrisk spinnaker</i>	Seil som hales i båten senterlinje uten å være lisset til stag og som normalt defineres av målene ASLU, ASLE, ASHW og ASF, herunder blant annet familiespinnaker og gennaker. For en <i>asymmetrisk spinnaker</i> skal <ol style="list-style-type: none"> forliket (ASLU) være minst 5% lengre enn akterliket (ASLE) halvbredde (ASHW) skal være minst 75% av fotbredde (ASF). dukmateriallet være vevet polyamide, f eks nylon.
<i>Autorisert leverandør</i>	Leverandør som er autorisert av NSF til å måle egenleverte produkter, herunder båt og seil
<i>Båtdatablad</i> <i>"Code zero"</i>	Spesifikasjon som SSF har opprettet for en båttype som savner <i>klasseregler</i> <i>Asymmetrisk spinnaker</i> som er konstruert for å brukes til kryss eller seiling høyt mot vinden uten å være lisset til stag
<i>Egenerklæring</i> <i>Flerskrog</i> <i>Forseil</i>	Erklæring om at eieren har lest LYS-reglene og skal overholde disse Båttype i <i>LYS-tabell</i> for flerskrog, samt båttype med lignende egenskaper Seil som er <i>tett lisset</i> til permanent stag som er festes i båten senterlinje, som hales ved stagets innfesting til dekket og som normalt defineres av målene JLU og JLP
<i>Genua</i> <i>Grunnstandard</i>	<i>Forseil</i> med $JLP > 1.1 * J$ Standard for båter i <i>LYS-listene</i> , fastsatt i båttypens <i>klasseregler</i> eller <i>båtdatablad</i>
<i>Jolle</i> <i>Kjølbåt</i>	Båttype i <i>LYS-tabellen</i> for joller, samt båttype med lignende egenskaper Båttype i <i>LYS-tabellen</i> for kjølbåter, samt båttype med lignende egenskaper
<i>Klasseregler</i> <i>Klasseklubb</i> <i>Klasseregler för LYS</i> <i>Kryssfokk</i> <i>LYS-gruppe A</i>	Regler for en båttype, som har godkjent <i>klasseklubb</i> Klubb godkjent av ISAF, NSF eller SkSF for administrasjon av definert båttype Svenske LYS-regler, utferdiget av SSF <i>Forseil</i> med $JLP \leq 1.1 * J$ Båt som står i en av <i>LYS-tabellene</i> uten avvik fra <i>grunnstandard</i> .

<i>LYS-gruppe B</i>	Båt som står i en av <i>LYS-tabellene med avvik</i> fra grunnstandard.																																	
<i>LYS-gruppe C</i>	Båt som ikke står i en av <i>LYS-tabellene</i>																																	
<i>LYS-kategori</i>	Båter i samme <i>LYS-tabell (Kjølbåter, Sportbåter, Flerskrog eller Joller)</i>																																	
<i>LYS-klasse</i>	Inndeling av båter for felles premiering																																	
<i>LYS-komitéen</i>	Komité innen NORLYS for daglig drift av LYS-systemet, herunder fastsettelse av <i>LYS-tall</i> og utstedelse av <i>LYS-målebrev</i>																																	
<i>LYS-målebrev</i>	Målebrev for LYS utferdiget av NORLYS																																	
<i>LYS-måler</i>	Måler autorisert for <i>LYS-måling</i>																																	
<i>LYS-måleskjema</i>	NORLYS's skjema for dokumentasjon av LYS-mål, skriftlig eller elektronisk																																	
<i>LYS-måling</i>	Måling utført av <i>LYS-måler</i> . <i>LYS-måling</i> skal være i henhold til NORLYS <i>Måleveiledning</i> og <i>LYS-måleskjema</i>																																	
<i>LYS-tabell</i>	Tabell for <i>kjølbåter, sportbåter, flerskrog</i> eller <i>joller</i> utferdiget av SSF																																	
<i>LYS-tall</i>	Handikapptall i LYS																																	
<i>Måletrim</i>	Trim ved måling av deplasement, definert i regel 10																																	
<i>NORLYS Måleveiledning</i>	Veiledning for <i>LYS-måling</i> utferdiget av NORLYS																																	
<i>NORLYS Regler</i>	Disse reglene utferdiget av den norske klasseklubben NORLYS																																	
<i>NORLYS Veiledning</i>	Veiledning for praktisering av LYS i Norge, utferdiget av NORLYS																																	
<i>Nordisk arbeidsgruppe</i>	Gruppe for koordinering av LYS-arbeidet mellom de Nordiske land (p t Sverige og Norge)																																	
<i>Sheerline</i>	Overgang mellom skrogside og dekk. Se NORLYS Måleveiledning.																																	
<i>Spinnaker</i>	Symmetrisk spinnaker som føres på spinnakerbom, og som normalt defineres av målene SL og SHW. For en symmetrisk spinnaker skal <ol style="list-style-type: none"> begge stående lik ha samme lengde, med maksimum differanse 2% av likets lengde seilet være symmetrisk mht fasong, materiale og panel-layout om en linje fra toppen og til midtpunktet av foten halvbredde (SHW) skal være minst 75% av fotbredde (SF). 																																	
<i>Spinnakerdifferanse</i>	Korreksjon til <i>LYS-tallet</i> , for båt med <i>spinnaker/asymmetrisk spinnaker</i> i <i>LYS-målebrevet</i> som seiler uten <i>spinnaker/asymmetrisk spinnaker</i>																																	
<i>Sportbåt</i>	Båt i <i>LYS-listen</i> for sportbåter, samt båttype med lignende egenskaper																																	
<i>Spri</i>	Føre et seil til lovart med spristake.																																	
<i>Stagseil</i>	Seil som måles som <i>forseil</i> , men som settes uten å være <i>tett lisset</i> til forstaget																																	
<i>Teknisk komité</i>	Komite innen NSF med ansvar for <i>klasseregler</i> , måling og sikkerhetsbestemmelser.																																	
<i>Tett lisset</i>	Festet til stag som ved seiling på kryss, eller hardt strammet tett til stag																																	
<i>Utstyrskode</i>	abc, for båt (f eks SS,GA,FO): <table border="0" style="margin-left: 20px;"> <tr><td>a</td><td>SS</td><td>Symmetrisk spinnaker</td></tr> <tr><td>a</td><td>AC</td><td>Asymmetrisk spinnaker halset i båtens senterplan</td></tr> <tr><td>a</td><td>AP</td><td>Asymmetrisk spinnaker halset på spinnakerbom</td></tr> <tr><td>a</td><td>NS</td><td>Uten spinnaker eller asymmetrisk spinnaker</td></tr> <tr><td>b</td><td>GE</td><td>Genua</td></tr> <tr><td>b</td><td>Jl</td><td>Kryssfokk</td></tr> <tr><td>b</td><td>GA</td><td>Genua som ikke gir fratrekk i LYS-tallet hvis den byttes til kryssfokk</td></tr> <tr><td>b</td><td>NH</td><td>No Headseil</td></tr> <tr><td>c</td><td>SO</td><td>Propell med faste blad (Solid)</td></tr> <tr><td>c</td><td>FF</td><td>Stillbare propellblad eller folde-propell (Folding/Feathering)</td></tr> <tr><td>c</td><td>NP</td><td>Uten motor, eller utenbordsmotor (No Propell)</td></tr> </table>	a	SS	Symmetrisk spinnaker	a	AC	Asymmetrisk spinnaker halset i båtens senterplan	a	AP	Asymmetrisk spinnaker halset på spinnakerbom	a	NS	Uten spinnaker eller asymmetrisk spinnaker	b	GE	Genua	b	Jl	Kryssfokk	b	GA	Genua som ikke gir fratrekk i LYS-tallet hvis den byttes til kryssfokk	b	NH	No Headseil	c	SO	Propell med faste blad (Solid)	c	FF	Stillbare propellblad eller folde-propell (Folding/Feathering)	c	NP	Uten motor, eller utenbordsmotor (No Propell)
a	SS	Symmetrisk spinnaker																																
a	AC	Asymmetrisk spinnaker halset i båtens senterplan																																
a	AP	Asymmetrisk spinnaker halset på spinnakerbom																																
a	NS	Uten spinnaker eller asymmetrisk spinnaker																																
b	GE	Genua																																
b	Jl	Kryssfokk																																
b	GA	Genua som ikke gir fratrekk i LYS-tallet hvis den byttes til kryssfokk																																
b	NH	No Headseil																																
c	SO	Propell med faste blad (Solid)																																
c	FF	Stillbare propellblad eller folde-propell (Folding/Feathering)																																
c	NP	Uten motor, eller utenbordsmotor (No Propell)																																

FORKORTELSER FOR ORGANISASJONER OG ISAF-REGLER

EHSC	ISAF Empirical Handicap Sub Committee
ERS	ISAF Equipment Rules of Sailing
ISAF	International Sailing Federation
NORLYS	Norsk klasseklubb for LYS
NSF	Norges Seilforbund
OSR	ISAF Offshore Special Regulations (Sikkerhetsbestemmelsene, med Norske fortolkninger og tillegg)
RRS	ISAF Racing Rules of Sailing (Kappseilingsreglene)
SSF	Svenska Seglarförbundet

EHSC FORKORTELSER FOR SKROG-, RIGG- OG SEILMÅL

ASF	Fotbredde for <i>asymmetrisk spinnaker</i> (Asymmetric Spinnaker Foot)
ASHW	Halvbredde på <i>asymmetrisk spinnaker</i> (Asymmetric Spinnaker Half Width)
ASLE	Lengde av akterlik på <i>asymmetrisk spinnaker</i> (Asymmetric Spinnaker LEach)
ASLU	Lengde av forlik på <i>asymmetrisk spinnaker</i> (Asymmetric Spinnaker LUff)
BM	Største skrogbredde (Beam, Maximum)
DSPM	Deplasement ved <i>måletrim</i> (DiSPlacement Measurement trim)
E	Avstand fra mast til begrensingsmerke for storseil på bom
IG	Forstagets høyde over <i>sheerline</i>
ISP	<i>Spinnaker-fallets høyde over sheerline</i>
J	Horisontal avstand fra forkant av mast til senter av forstagets innfestning i dekk
JHW	Bredde for <i>genua/kryssfokk</i> på 1/2 høyde regnet nedenfra (Jib Half Width)
JLP	Avstand fra skjøtehjørne til forliket på <i>forseil</i> (perpendikulær) (Jib Largest Perpendicular)
JLU	Forlikslengde på <i>forseil</i> (Jib LUff)
JQW	Bredde for <i>genua/kryssfokk</i> på 1/4 høyde regnet nedenfra (Jib Quarter Width)
JTQW	Bredde for <i>genua/kryssfokk</i> på 3/4 høyde regnet nedenfra (Jib Three Quarter Width)
LOH	Lengde av skroget (Length Of Hull)
MHW	Bredde for storseil på 1/2 høyde (Main Half Width)
MQW	Bredde for storseil på 1/4 høyde regnet nedenfra (Main Quarter Width)
MTQW	Bredde for storseil på 3/4 høyde regnet nedenfra (Main Three Quarter Width)
MTW	Bredde av flyndre på storseil (Main Top Width)
P	Avstand mellom begrensingsmerker for storseil på mast
SF	Fotbredde for <i>spinnaker</i> (Spinnaker Foot)
SHW	Bredde for <i>spinnaker</i> på 1/2 høyde (Spinnaker Half Width)
SL	Lengde av stående lik på <i>spinnaker</i> (Spinnaker Leach)
SMW	Største bredde på <i>spinnaker</i> (Spinnaker Max Width)
SWPL	<i>Spinnaker-bommens lengde</i> (Spinnaker/Whisker Pole Length)
SQW	Bredde for <i>spinnaker</i> på 1/4 høyde regnet nedenfra (Spinnaker Quarter Width)
STQW	Bredde for <i>spinnaker</i> på 3/4 høyde regnet nedenfra (Spinnaker Tree Quarter Width)
TPS	Horisontal avstand i båtens senterplan fra forkant av mast til halspunkt for <i>asymmetrisk spinnaker</i> (Tack Point of Spinnaker)

0 HENSIKT OG KRITERIER

0.1 Hensikten med LYS

- Hensikten med LYS-systemet er å gi båter av forskjellig type mulighet for å kappseile mot hverandre.
- LYS er et empirisk respittsystem for utferdigelse og bruk av *LYS-tall*
- LYS skal være et enkelt og lite kostbart system, som kan brukes til breddeseiling.
- LYS skal praktiseres slik at det ikke innbyr til uønsket optimalisering og "typeforming".

0.2 Kriterier for fastsettelse av LYS-tall

- LYS-tallet* representerer båttypens fartspotensiale i middels vindstyrke (ca 5 m/s) ved seiling i alle retninger mot vinden (sirkelbane).
- Siden LYS er et empirisk system, fastsettes *LYS-tall* primært med utgangspunkt i hva en båt kan prestere på regattabanen, basert på statistikk fra seilaser.
- For båter med ufullstendig statistikk fastsettes et første *LYS-tall* med utgangspunkt i mål-sammenligninger med andre båter, erfaringer fra andre respittsystem eller fra formler basert på *LYS-tall* fra den eksisterende LYS-flåten. Slike *LYS-tall* skal settes på den sikre siden, og eventuelt korrigeres når man får mer erfaring med båttypen.
- Det forutsettes at båten seiles optimalt, og at den er i god stand. Det gis ikke korreksjoner av *LYS-tall* for manglende kompetanse hos mannskapet eller dårlig utstyr, trim og vedlikehold.
- LYS-tall fastsettes på grunnlag av både åpne og hemmelige regler, data, formler og algoritmer. LYS-administrasjonen og LYS-komiteen har det fulle ansvar for det hemmelige grunnlaget, og for å sikre at dette materiale, herunder statistiske data, ikke kommer på avveie, har ingen andre krav om å få det utlevert.

1 MYNDIGHET

1.1 LYS i Norge

Myndighet for LYS i Norge er *klasseklubben NORLYS* som utferdiger *NORLYS Regler*, *LYS-veiledning*, *NORLYS Måleveiledning* og *LYS-målebrev*. Det forutsettes at *NORLYS* til enhver tid er av NSF godkjent *klasseklubb*.

1.2 LYS i Sverige

Myndighet for LYS i Sverige er SSF som, etter samråd i *Nordisk arbeidsgruppe*, publiserer *LYS-tabellene* og *Klassregler för LYS* den 1. april hvert år.

1.3 LYS-seiling i andre land

Nasjonal myndighet (*NORLYS*, SSF etc) krever at ved seilaser innenfor dets jurisdiksjon, skal *LYS-tall* fastsettes og *LYS-målebrev* utstedes av egen administrasjon. Norske båter som skal seile i Sverige, og omvendt, skal henvende seg til LYS-administrasjonen i det land hvor seilasen skal finne sted.

1.4 Internasjonal representasjon

NORLYS sender representant til *Nordisk arbeidsgruppe*.

1.5 Juridisk ansvar

NORLYS påtar seg intet juridisk ansvar ved anvendelse av disse reglene.

2 REGLER OG TOLKNINGER

2.1 NORLYS Regler

- a) Disse *NORLYS Regler* gjelder ved LYS-seiling i Norge, og henviser til
- i) godkjente *klasseregler*.
 - ii) *LYS-tabeller* og *båtdatablad* fra SSF
 - iii) *LYS-målebrev*, *NORLYS Måleveiledning* og *NORLYS Veiledning* fra *NORLYS*.
 - iv) RRS (Kappseilingsreglene)
 - v) OSR (Sikkerhetsbestemmelsene)
- b) *NORLYS Regler* følger i hovedsak de Svenske *Klassregler för LYS*, men med visse Norske tilpasninger og tillegg.

2.2 Kunngjøring/Seilingsbestemmelser

- a) Kunngjøring/Seilingsbestemmelser skal henvise til *NORLYS Regler*, og bl a inneholde punkter vedrørende
- i. *NORLYS Regler*. Ref regel 1.1 og 2.1.
 - ii. Krav om gyldig *LYS-målebrev*. Ref regel 3 og 5.4.
 - iii. Kontroll av båt i forbindelse med kappseiling. Ref regel 5.6.
 - iv. Metode for resultatberegning. Ref regel 11.
 - v. Inndeling i *LYS-klasser*. Ref regel 12.
 - vi. Sikkerhetskategori i OSR. Minimum Kategori 6 i de Norske sikkerhetsbestemmelsene.
- b) En regel i *NORLYS Regler* kan ikke endres i en kunngjøring/seilingsbestemmelse
- c) Kunngjøringen skal inneholde påmeldingsfrist, og det er *LYS-målebrevet* ved denne frist som gjelder ved seilasen, hvis ikke kunngjøringen også angir alternativ tidspunkt for når *LYS-målebrev* kontrolleres.
- d) Kunngjøringen skal henvise til 96-timersregelen i regel 7 for å kunne utnytte regel 6.4.d.

2.3 Tolkning av LYS-regel

Tolkning av *NORLYS Regler* gjøres av *NORLYS*, som kan søke samråd med SSF.

2.4 Klage på LYS-målebrev

Klage på *LYS-målebrev* sendes til *NORLYS* på klageskjema (se www.norlys.org), som behandler denne i sin LYS-komite og underretter klageren om sin beslutning. Klagen skal behandles senest ved utgangen av påfølgende måned, i forhold til den dato som klagen ble mottatt.

2.5 Anke på klagebehandling

Etter avsluttet klagebehandling, Ref regel 2.4, kan resultatet av klagen ankes til styret i *NORLYS*.

2.6 Klasseregler i RRS

Disse *NORLYS Regler* tilsvarer "klasseregler" i RRS 78.

2.7 Ansvar for å overholde klasseregler i RRS

RRS 78 fastslår at båtens eier **og** ansvarlig person ombord (RRS 46) er ansvarlig for at båten er i overensstemmelse med "klasseregler", og at "målebrev" er gyldig. Ved kappseiling i LYS gjelder, i henhold til regel 2.6, *NORLYS Regler* som "klasseregler" og *LYS-målebrev* som "målebrev".

2.8 Unntak fra RRS

Med referanse til RRS 86.1 (c) kan *LYSmålebrev* utstedes for båt med

- i) Trapes
- ii) *Forseil* med positiv akterlikskurve
- iii) Bevegelig ballast som vannballast eller kjøll som kan svinges til siden.

2.9 OSR (Sikkerhetsbestemmelsene)

Båt som deltar i LYS-seilas skal vær utrustet i samsvar med OSR for den kategori som ar angitt i seilingsbestemmelsene. For båt med sikkerhetsbestemmelser i godkjente *klasseregler* gjelder også disse.

3 FORUTSETNING FOR DELTAGELKSE I LYS-SEILAS

3.1 Gyldig *LYS-målebrev* er en forutsetning for deltagelse i LYS-seilaser i Norge.

3.2 Båt som starter uten gyldig *LYS-målebrev* diskvalifiseres uten høring. Dette endrer RRS 63.1 og Appendix A.

3.3 Båt skal være i overenstemmelse med *NORLYS Regler*, *LYS-målebrev* og ev. *grunnstandard* samt OSR (Sikkerhetsbestemmelsene)

4 KLASSEREGLER OG GRUNNSTANDARD

4.1 Klasseregler

For båttyper med godkjente *klasseregler* gjelder:

- a) mål i *LYS-tabellene* er bare til informasjon
- b) *LYS-målebrevet* viser hvilken *klasseregel* som gjelder for båten
- c) gyldige klassesertifikater og seilmerker er tilstrekkelig dokumentasjon for å godkjenne *LYS-målebrev*
- d) *LYS-målebrevet* viser hvilke klassekrav som spesifiseres av *NORLYS* for klassebåt uten klassesertifikater. Dette viser ikke nødvendigvis at båten oppfyller alle *klasseregler*
- e) ved *uoverensstemmelser* mellom godkjente *klasseregler* og *NORLYS Regler* gjelder *klassereglene*.
- f) *klassereglene* skal overholdes ved LYS-kappseiling.

4.2 Grunnstandard

En båttypes *grunnstandard* er fastsatt i båttypens *klasseregler* eller *båtdatablad*

5 LYS-MÅLEBREV

5.1 Godkjennelse av LYS-målebrev

- a) *NORLYS* godkjenner *LYS-målebrev*
 - i) etter anmodning fra båteier
 - ii) til båt som *NORLYS* vurderer å passe til LYS-seiling
 - iii) under forutsetning av at *LYS-måling* eller klassesertifikater er godkjent av *NORLYS*
- b) En båt kan til enhver tid ikke ha mer en **ett** godkjent *LYS-målebrev*. *LYS-målebrev* kan ikke endres mellom påmeldingsfrist, eller alternativ frist for kontroll av målebrev gitt i kunngjøringen, og regatta.
- c) *NORLYS* kan nekte å utstede *LYS-målebrev*, og til ethvert tidspunkt endre eller trekke tilbake godkjente *LYS-målebrev*.
- d) Når skrog, kjø, ror, rigg, seil, innredning, utstyr eller ballast endres, skal dette meldes til *NORLYS*.
- e) Endringer skal dokumenteres av *LYS-måler* eller *autorisert seilmaker*, som sender *måleskjema* til *NORLYS*.
- f) Hvis *NORLYS* vurderer endring som vesentlig, vil *LYS-målebrevet* endres
- g) Hvis *NORLYS* oppdager endring av båt, som ikke er meldt til *NORLYS*, eller at tidligere opplysninger ikke er riktige, vil *LYS-målebrev* trekkes tilbake inntil tilfredsstillende dokumentasjon er kommet *NORLYS* i hende.
- h) Ved gjentatte eller graverende overtredelser av *LYS-reglene* kan *NORLYS* trekke tilbake eksisterende *LYS-målebrev* og nekte å utstede nytt *LYS-målebrev*.
- i) *NORLYS* skal etterstrebe hurtig behandling av søknader om LYS-målebrev, men kan ikke garantere at målebrev godkjennes på kortere tid enn en måned fra fullstendig søknad er mottatt.

5.2 Gyldighet av LYS-målebrev

- a) Godkjente målebrev blir gyldige når avgiften er mottatt av *NORLYS*
- b) *LYS-målebrev* er gyldige inntil 31. desember for det år betalingen gjelder når
 - i) forutsetningene i 5.1 er oppfylt
 - ii) *egenerklæring* er mottatt fra båteier eller dennes representant (ved eierskifte blir målebrevet altså ugyldig inntil ny eier har avgitt *egenerklæring*)
 - iii) avgiften til *NORLYS* er mottatt.
- c) *LYS-tall* og hovedmål for gyldige *LYS-målebrev* publiseres på www.seiling.org, som oppdateres fortløpende. Informasjon på denne websiden har forrang foran kopi av *LYS-målebrev*.

5.3 Begrensninger gitt i LYS-målebrev

- a) *LYS-målebrev* angir båtens *LYS-tall*, for de utstyrsstandarder som er angitt i målebrevet, samt de mål som må overholdes ved LYS-seiling.
- b) Begrensninger i godkjente *klasseregler* skal ifølge regel 4.1.f også overholdes ved LYS-seiling

5.4 Fremvisning av LYS-målebrev

- Kopi av LYS-målebrev skal fremvises ved påmelding til kappseilas.
- Det er i denne forbindelse akseptabelt å henvise til målebrev publisert på www.seiling.org.
- Arrangør skal kontrollere at gyldig LYS-målebrev finnes for båt som skal kappseile. Gyldige LYS-målebrev er listet på www.seiling.org.
- Tidspunkt for kontroll av LYS-målebrev bestemmes av regel 2.2.c og 2.2.d.
- Kopi av gyldig LYS-målebrev skal finnes ombord under kappseilas.
- Hvis båt ikke viser gyldig LYS-målebrev skal den nektes å starte. Det eneste unntaket fra denne regel er i henhold til RRS 78.2, som bare gjelder når LYS-målebrevet er gyldig ved start.

5.5 Grupper av LYS-målebrev

NORLYS utsteder LYS-målebrev til båt i LYS-gruppe A, B og C.

5.6 Kontroll av båt i forbindelse med kappseiling

- Det er arrangørens ansvar å kontrollere at deltagende båt og mannskap er i overensstemmelse med NORLYS Regler, herunder LYS-målebrev, ev godkjente klasseregler og OSR (sikkerhetsbestemmelser)
- Avvik fra OSR skal medføre 20% straffepoeng, ref RRS 44.3.c, og minst en plassering i resultatlisten.
- Arrangøren bør som et minimum sørge for stikkprøvekontroll av 10% av deltagende båter minst en gang per år.
- Arrangør skal i seilingsbestemmelsene gjøre oppmerksom på at kontroll kan bli foretatt. Ref RRS J2.2(10)
- NORLYS, eller NORLYSs oppnevnte representant, kan foreta uanmeldt kontroll av båter ved regattaer i Norge, og kan protestere på et hvilket som helst brudd på LYS-reglene. Dette forandrer RRS 60.2.
- Kontroll skal utføres av LYS-måler.
- Hvis båt eller mannskap ikke er i overensstemmelse med NORLYS Regler, skal dette rapporteres skriftlig til regattakomiteen, som skal protestere mot båten. Ref RRS 78.3.
- En konkurrent som mener at en båt ikke oppfyller NORLYS Regler kan protestere mot båten.
- Protestkomiteen kan henvende seg til NORLYS med spørsmål om protester vedrørende LYS-regel. Ref RRS 64.3.b.
- Hvis regattaledelsen før start er kjent med at påmeldt båt ikke har gyldig LYS-målebrev, skal båten nektes å starte eller flyttes til turklasse. Hvis båten likevel seiler i LYS-klasse skal regattaledelsen rapportere den til protestkomiteen, som skal diskvalifisere den.

6 BEGRENSNINGER

6.1 Båt med klasseregler

En båt som skal overholde båttypens klasseregler kan bare utnytte regel 6.4.b, 6.4.c og 6.5 med seil som er tillatt i klassereglene.

6.2 Storseil

- Gjennomgående spiler tillates dersom båttypens grunnstandard ikke sier noe annet.
- Dersom båttypens grunnstandard ikke sier noe annet er maksimumsbredden for storseil som følger:

MTW	toppbredde	maksimum av	0.04 * E og 0.15 meter
MTQW	3/4 bredde	maksimum	0.40 * E
MHW	1/2 bredde	maksimum	0.67 * E
MQW	1/4 bredde	maksimum	0.90 * E.
- Storseil innenfor følgende begrensninger medfører et fratrekk i målebrevets LYS-tall med 0,01:

MTW	toppbredde	maksimum	0.05 m
MTQW	3/4 bredde	maksimum	0.25 * E
MHW	1/2 bredde	maksimum	0.50 * E
MQW	1/4 bredde	maksimum	0.75 * E.

6.3 Forseil

- Bortsett fra i 6.4.c) ii kan ikke mer enn **ett** forseil føres samtidig. (For båter med flere permanente forstag som standard kan det gies dispensasjon fra denne regel, og slik dispensasjon vil fremkomme i LYS-målebrevet.)
- Denne regel er slettet.
- Dersom båttypens grunnstandard ikke sier noe annet, er maksimumsbredden for forseil som følger:

		For JLP ≤ 1.1 * J	For JLP > 1.1 * J
JTQW	3/4 bredde	maksimum 0.28 * JLP	maksimum 0.25 * JLP
JHW	1/2 bredde	maksimum 0.55 * JLP	maksimum 0.50 * JLP
JQW	1/4 bredde	maksimum 0.77 * JLP	maksimum 0.75 * JLP
- Når kryssfokk er spesifisert i LYS-målebrevet, er det ikke lov å ha større forseil ombord.

6.4 Spinnaker og asymmetrisk spinnaker i LYS-målebrevet

- a) Kun **en** spinnaker eller *asymmetrisk spinnaker* kan føres samtidig.
- b) Båt som er påmeldt **uten** spinnaker eller *asymmetrisk spinnaker*, kan *spriforseilet*. Spristakens lengde er begrenset til SWPL i LYS-målebrevet og den skal festes på masten.
- c) Båt som er påmeldt **med** spinnaker eller *asymmetrisk spinnaker* kan, om denne ikke føres:
 - i) *spriforseil* med spinnakerbommen.
 - ii) føre to *forseil* samtidig under forutsetning av at det ene føres til lovart og det andre til le.
- d) Båt med spinnaker i LYS-målebrevet kan melde seg på uten spinnaker. Da kan man trekke spinnakerdifferansen fra LYS-tallet i LYS-målebrevet, forutsatt at Regel 7 er oppfylt.
- e) *Asymmetrisk spinnaker* skal ikke *spris*.
- f) Dersom ikke *klassereglene* sier noe annet, skal *asymmetrisk spinnaker* enten 1) hales i båtens senterplan i dekkshøyde, og maksimalt $0.33 * J$ forenom forstagets innfestning i dekk. Under forutsetning av at den *asymmetriske spinnakeren* oppfylder kravene i 6.5.b-6.5.c gir dette et fradrag i LYS-målebrevet på 0,01 i forhold til standard spinnaker. Båter med uttrekkbart baugspyd som standard fra produsent kan avvike fra dette. Baugspydets lengde er da begrenset til TPS i LYS-målebrevet.
eller 2) hales på spinnakerbom som kan brases ut fra båtens senterplan. Spinnakerbommens lengde er da begrenset til SWPL i LYS-målebrevet. Under forutsetning av at den *asymmetriske spinnakeren* oppfylder kravene i 6.5.b-6.5.c gir dette et tillegg i LYS-målebrevet på 0,01 i forhold til standard spinnaker.
- g) *Asymmetrisk spinnaker* halset i båtens senterplan kan slippes opp med et tau til halshjørnet maksimum 60 cm fra innfestningen i dekkshøyde, men halshjørnet skal ikke påvirkes på annen måte.
- h) Når en *asymmetrisk spinnaker* føres får inget *forseil spris*.

6.5 Asymmetrisk spinnaker for båter med spinnaker i LYS-målebrev

- a) Båt som har spinnaker i sitt LYS-målebrev, kan istedenfor spinnaker melde seg på med *asymmetrisk spinnaker*.
- b) Summen av lengdene til *asymmetrisk spinnakers* forlik (ASLU) og akterlik (ASLE) skal ikke være lengre enn to ganger det som er tillatt for ett stående lik (SL) på spinnakeren: $ASLU + ASLE \leq 2 * SL$
- c) Halvbredden ASHW på en *asymmetrisk spinnaker* skal ikke være større enn halvbreddden SHW (for visse klassebåter maksimumsbredden SMW) på spinnakeren i LYS-målebrevet.
- d) Båt som bruker *asymmetrisk spinnaker* istedenfor spinnaker i henhold till 6.5.a-6.5.c, skal halse denne i senterplanet, maksimalt $0.33 * J$ forenom forstagets innfestning i dekk, og får ikke fratrekke i LYS-tallet.

6.6 Lensetakler og rulleseil

- a) Båt får anvende lensetakler uten korrigerende av LYS-tall.
- b) Rulleseil gir ikke korrigerende av LYS-tall, men seilets størrelse kan påvirke LYS-tallet.

6.7 Propeller

- a) Propellutrustning skal være i henhold til LYS-målebrev.
- b) For å kunne få fradrag i LYS-tallet for propeller i LYS-målebrevet, skal båten for motor på flatt vann, i lett vind og uten seil kunne oppnå en fart gjennom vannet på $V_{MIN} = 1.80 * LWL^{0.5}$. Denne hastighet skall oppnås med propeller av normal størrelse, som ikke er giret opp i turtall for å minke propellens størrelse.

6.8 Kjøl

Ingen del av en kjøll må kunne endre karakter under seilas med mindre annet er bestemt i *grunnstandard* eller angitt i LYS-målebrevet. "Vinger" og liknende anordninger må være en integrert del av kjøllen og skal ikke kunne beveges eller foldes/fjernes under kappseilas. Senkekjøll skal for kjøllbåter og sportbåter være låst i sin nederste posisjon slik den var ved måling.

6.9 Mannskapsbegrensninger

Dersom båttypens *klasseregler* ikke sier noe annet, gjelder følgende mannskapsbegrensninger:

- a) Mannskapsbegrensning gjelder kun hvis det spesifiseres i seilingsbestemmelsene.
- b) Maksimalt antall personer ombord skal da ikke være større enn som angitt i LYS-målebrevet.
- c) I tillegg til det antall mannskap som står i målebrevet, er det lov å ha 2 barn ombord, som ikke er mer enn 10 år gamle. Disse skal være iført redningsvest.
- d) Mannskapsbegrensningen beregnes fra seilareal, deplasement og skroglengde.

7 MELDING OM ALTERNATIV SEILFØRING

7.1 Båt som ønsker å utnytte regel 6.4.d, skal melde dette senest 96 timer før start i første seilas i en regatta, og ikke senere enn påmeldingsfristen, eller alternativ frist spesifisert i kunngjøringen, hvis disse er tidligere enn 96-timersfristen.

7.2 Hvis påmeldingsfristen er mindre enn 96 timer før start gjelder likevel 96 timer som frist for å melde at man ønsker å utnytte regel 6.4.d.

7.3 Ved melding mindre enn 96 timer før start gjelder det målebrev som var gyldig 96 timer før start.

8 SEIL OG UTSTYR OMBORD

8.1 Tillatte seil

- a) Seilduksmaterialet er fritt dersom båttypens grunnstandard ikke sier noe annet. Unntatt fra denne regel er asymmetrisk spinnaker, hvor dukmaterialet er begrenset i definisjonen over.
- b) Kun seil som er tillatt i *NORLYS Regler*, som er målt av autorisert måler og som er registrert og aktivert i NORLYSs database på www.seiling.org, får være om bord ved kappseiling. Regel 8.1.b trer i kraft ved publisering av disse regler i 2006. For seil som er målt tidligere, men som ikke ligger i databasen, skal båteier sørge for at disse blir registrert i løpet av 2006.
- c) Ingen andre seil enn *storseil* (*herunder stormstor/tryseil*), *forseil* (*herunder stromfokk/hardværsfokk*), *spinnaker* og *asymmetrisk spinnaker* er tillatt.
- d) *Spinnaker* og *asymmetrisk spinnaker* skal ikke være ombord i samme seilas
- e) Doble vingeprofil-seil tillates ikke.
- f) "Code Zero", *stagseil* eller lignende seil tillates ikke.
- g) Antall seil om bord ved kappseiling er begrenset til:
 - 1 (ett) storseil
 - 3 (tre) forseil og
 - 2 (to) spinnakere eller asymmetriske spinnakere.
- h) I tillegg er det tillatt med
 - 1 (ett) stormstorseil definert som i OSR
 - 1 (en) stormfokk definert som i OSR,
 - 1 (en) hardværsfokk definert som i OSR, og
 - 1 (ett) transportstorseil som ikke får brukes i kappseiling.
- i) Antall spinnakere kan i målebrevet settes til et antall som overskrider begrensningen i 8.1.g. Dette medfører tillegg i LYS-tallet.

8.2 Utstyr som skal være ombord ved kappseiling

- a) Hvis følgende utstyr inngår i båtens *grunnstandard* (herunder *klasseregler*), eller står i *LYS-målebrevet*, skal det være ombord ved kappseiling:
 1. Puter
 2. Rekkestøtter og mantau
 3. Komfyr
 4. Toalett
 5. Køyer i forpik
 6. Batteri
 7. Ankere og fortøyningstau
 8. Bord
 9. Nedgangsluker
- b) Intern ballast spesifisert i LYS-målebrevet, kg og posisjon, skal være om bord i spesifisert posisjon ved kappseiling.

9 MÅLING

9.1 Krav til måling

LYS-måling utføres av LYS-måler eller autorisert seilmaker, og i henhold til *Måleveiledning for LYS*.

9.2 Målerens habilitet

- a) ERS H.1.1 slår fast at en måler ikke kan måle en båt eller dens utstyr der han selv er eier, designer, båtbygger eller der han har personlige interesser - f.eks. som fast mannskap.
- b) Unntatt fra dette er et antall *autoriserte leverandører* som NSF har gitt autorisasjon til å foreta måling av egenleverte produkter, herunder båter og seil. Dette blir fulgt opp av et eget kontrollsystem fra NSF.

9.3 Begrensningsmerker på mast og bom

- a) Storseilbommen skal ha et merke som begrenser storseilets utstrekning akterover
- b) Masten skal ha merker som begrenser storseilets utstrekning oppover og nedover
- c) Begrensningsmerkene skal være minimum 20 mm brede og i en farve som gir kontrast i forhold til bom og mast.

10 KONTROLL AV DEPLASEMENT

Ved måling av deplasement stilles følgende krav:

10.1 Veiing

- a) Veiing utføres med kalibrert vekt. og med LYS-måler til stede.

b) LYS-måler sjekker og dokumenterer kalibrering av vekten, og sender LYS-måleskjema til NORLYS.

10.2 Væske om bord ved måling

- a) Vann- og septiktanker, inklusive tanker for vannballast, skal være tomme.
- b) Maksimum 10 liter drivstoff får finnes ombord.
- c) Alle rom i båten skal være tørre.

10.3 Utstyr som får være om bord ved måling

Bare følgende utstyr får være ombord, plassert i sin normale posisjon som ved forberedelse til kappseiling:

- a) Stående og løpende rigg.
- b) Spinnakerbom.
- c) Et sett tau og utstyr for skjøting og trimming av storseil.
- d) Et sett tau og utstyr for skjøting og trimming av *forseil*.
- e) Et sett tau og utstyr for skjøting og trimming av *spinnaker* eller *asymmetrisk spinnaker*.
- f) Fast montert standardutstyr.
- g) Fast montert navigasjonsutstyr.
- h) Utstyr som er definert i regel 8.2.

10.4 Utstyr som ikke må være om bord ved måling

Det presiseres at følgende utstyr **ikke** må være ombord:

- a) Seil
- b) Redningsflåte eller annet sikkerhetsutstyr
- c) Personlig utstyr som klær etc
- d) Mat og andre forråd
- e) Kjøkkenutstyr
- f) Verktøy og reservedeler

10.5 Fribordsmåling for kontroll av deplasement

Istedenfor veiing kan deplasement kontrolleres med fribordsmåling. *Måleveiledning for LYS* gir anvisninger for fribordsmåling.

11 RESULTATBEREGNING

11.1 Beregning av korrigert tid

Korrigert tid kan beregnes som

- a) Tid-på-tid
- b) Tid-på-distanse
- c) Gunderstart
- d) Idealtid

Tid-på-tid er standard metode. *NORLYS Veiledning* gir praktiske anvisninger for beregning av korrigert tid.

11.2 Avrunding av tider

Både målgangstid og korrigert tid avrundes til hele sekunder. Lik korrigert tid for flere båter gir delt plassering.

12 LYS-KATEGORIER OG LYS-KLASSER

12.1 LYS-tabeller

SSF publiserer *LYS-tabeller* for følgende *LYS-Kategorier*:

- a) *Kjølbåter* (de fleste vanlige tur- og havseilere og vanlige kjølbåter)
- b) *Sportbåter* (kjølbåter med spesielle fartsressurser, se *LYS-veiledningen*)
- c) *Flerskrog*
- d) *Joller*

12.2 Båt som ikke står i noen LYS-tabell (Gruppe C-båt)

Gruppe C-båt plasseres i de samme kategoriene som i 12.1.

12.3 Blanding av LYS-kategorier ved premiering

- a) Båter fra forskjellige *LYS-Kategorier* premieres adskilt.
- b) Dog kan arrangøren premiere *kjølbåter* og *sportbåter* sammen, under forutsetning av at klasseinndelingen er slik at det ikke er store forskjeller i *LYS-tall* mellom båter i samme *LYS-klasse*. Se *NORLYS Veiledning*.

12.4 Inndeling i LYS-klasser

- a) Med unntak av regel 12.3 står arrangøren fritt til å velge inndeling i *LYS-klasser*
- b) *NORLYS Veiledning* gir anbefalinger for klasseinndeling.

13 STATISTIKK

For korrekt fastsettelse av LYS-tall er *NORLYS* avhengig av at arrangør sender kappseilingsresultater til *NORLYS* på spesifisert format. Praktiske anvisninger for dette gis i *NORLYS Veiledning*.